



Impresión y copiado rápidos de 42 ppm

Funcionalidad avanzada de captura de escaneado desde el panel de control de pantalla táctil

Sistema de impresión integrado Emperon®, emulación de PCL y PostScript

La pantalla táctil grande a color de 7 pulgadas es tan fácil de operar como una tableta, con menús lógicos e intuitivos

Memoria de 2 GB para impresión rápida, 320 GB de memoria en disco duro para el almacenamiento local de documentos

Interfaz de programación de aplicaciones (IPA) abierta para una integración perfecta de software

Compatibilidad con dispositivos de autenticación de tarjetas IC para mayor seguridad

Compatibilidad con impresión móvil (AirPrint, Google Cloud Print, NFC)

bizhub 4050

IMPRESORA COMPACTA MONOCROMÁTICA DE MÚLTIPLES FUNCIONES

MFP





bizhub 4050

IMPRESORA COMPACTA MONOCROMÁTICA DE MÚLTIPLES FUNCIONES

Información general

bizhub 4050	Con un rendimiento de 42 ppm impresas o copiadas en ByN y alta resolución, el modelo bizhub 4050 imprime y copia documentos con más rapidez y mejor aspecto. El modelo compacto, económico y de fácil conexión en red, también le permite escanear y compartir información a color mediante el panel de control con sólo tocar y deslizar el dedo, e incluso agregar opcionalmente un fax de alta velocidad que aumenta la productividad.
--------------------	---

Especificaciones del equipo

Memoria del equipo	2 GB (estándar)
Disco duro del equipo	320 GB (estándar)
Interfaz	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Ethernet, USB 2.0
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP, HTTPS
Estándares de transmisión	Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP
Alimentador automático de documentos con inversión	Hasta 50 originales/5,5 x 8,5 pulg. a 8,5 x 14 pulg./52 a 120 g/m ²
Tamaño del papel de impresión	4 x 6 pulg. a 8,5 x 14 pulg./tamaños de papel personalizados
Peso del papel de impresión	60 a 163 g/m ²
Capacidad de entrada de papel	Estándar: 650 hojas/Máx.: 2300 hojas
Bandeja 1	550 hojas/4 x 6 pulg. a 8,5 x 14 pulg./60 a 120 g/m ²
Bandejas 2, 3 y 4 (opcionales)	250 o 550 hojas/8,5 x 11 pulg. a 8,5 x 14 pulg./60 a 120 g/m ²
Bypass manual	100 hojas/4 x 6 pulg. a 8,5 x 14 pulg./tamaños de papel personalizados/60 a 163 g/m ²
Impresión dúplex automática	Carta, Oficio/60 a 90 g/m ²
Modos de acabado	Agrupación/ordenación, engrapado (opcional)
Capacidad de producción	Máx.: 250 hojas
Engrapado (opcional)	Máx.: 20 hojas
Volumen de impresión/copiado	Máx.: 100 000 páginas/mes ¹
Vida útil del tóner	20 000 páginas
Vida útil de la unidad de imagen	60 000 páginas
Consumo de energía	120 V/60 Hz, menos de 985 W (equipo)
Dimensiones del equipo	19,3 x 19 x 22,1 pulg. (anch. x prof. x alt.)
Peso del equipo	Aprox. 52 lb

Especificaciones de la copiadora

Proceso de copiado	Copiado láser electrostático, en tándem, indirecto
Velocidad de impresión	Hasta 42 ppm (Carta)
Velocidad en modo dúplex automático	Hasta 20 ppm (Carta)
Tiempo de salida de la primera copia	8,5 seg.
Tiempo de calentamiento	Aprox. 77 seg. ²
Resolución de copias	600 x 600 ppp
Copias múltiples	1-999
Formato original	Máx.: Hasta 8,5 x 14 pulg.
Ampliación	25 a 400 % en incrementos de 0,1 %; ampliación automática
Funciones de copiado	Ordenación electrónica, trabajos múltiples, ajustes (contraste, nitidez, densidad de imagen), copia de prueba, modo de interrupción, escaneado separado, ordenación/agrupación, combinación, selección del original, copia de tarjetas de identificación, 2 en 1, 4 en 1

Especificaciones de la impresora

Resolución de impresión	600 x 600 ppp, 1200 x 1200 ppp (velocidad reducida)
Descripción de página	Emulación PCL 5e/c, PCL XL ver. 3.0, emulación PostScript 3 (3016), XPS ver. 1.0, OpenXPS, PDF 1.7
Sistemas operativos	Windows (x32/x64): XP/Vista/7/8 Windows Server (x32/x64): 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012 ³ Macintosh OS X 10.2.8 o posterior Linux Citrix
Fuentes de la impresora	80 fuentes PCL Latin, 137 PostScript 3 Latin
Funciones de la impresora	Impresión Direct Print de TIFF, XPS, PDF y OOXML (DOCX, XLSX, PPTX), impresión segura, combinación, impresión por imposición múltiple, póster, orden de las páginas tipo folleto, marca de agua

Especificaciones del escáner

Velocidad de escaneado	Hasta 48 ppm
Resolución de escaneado	600 x 600 ppp
Modos de escaneado	Escaneado a correo electrónico, Escaneado a SMB, Escaneado a FTP, Escaneado a USB, Escaneado a disco duro, Escaneado a DPWS, TWAIN en red
Formatos de archivo	JPEG, TIFF, XPS, PDF, PDF/A(1b), PDF compacto
Destinos de escaneado	2100 (compartidos con fax), compatibilidad con LDAP
Funciones de escaneado	Hasta 400 programas de trabajo

Especificaciones de fax (opcional)

Fax	Super G3 (opcional)
Transmisión	Análoga, fax por PC
Resolución	Máx.: 600 x 600 ppp (ultrafina)
Compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Módem	Hasta 33,6 Kbps
Destinos	2100 (único + grupos)
Funciones	Modo de espera, fax por PC, reenvío de fax, programación de hasta 400 marcaciones

Opciones

Bandeja de papel PF-P11	8,5 x 11 pulg. a 8,5 x 14 pulg./250 hojas/hasta 120 g/m ²
Bandeja de papel PF-P12	8,5 x 11 pulg. a 8,5 x 14 pulg./550 hojas/hasta 120 g/m ²
Pedestal DK-P02	Proporciona espacio de almacenamiento para materiales de impresión, etc.
Finalizador interno FS-P02	Engrapado en esquina de 20 hojas
Teclado KP-101 de 10 teclas	Para usarse en lugar de la pantalla táctil
Placa de fax FK-512	Admite comunicación con fax G3, funcionalidad de fax digital
Kit de montaje de fax MK-P03	Kit de instalación para placa de fax
Lector de tarjetas de ID	Diversas tecnologías de tarjetas de ID
Fuentes de código de barras LK-106	Compatible con impresión de código de barras nativo
Fuentes Unicode LK-107	Compatible con impresión de fuentes Unicode nativas
Fuentes OCR LK-108	Compatible con impresión de fuentes A y B OCR nativas
Cliente ThinPrint®	Compresión de datos de impresión para un menor impacto sobre la red LK-111
LAN inalámbrica SX-4600WAN	Conector inalámbrico de LAN a la red

Características del sistema

Seguridad	ISO 15408 EAL3 (bajo evaluación), filtrado de IP y bloqueo de puertos, SSL2, SSL3 y comunicación en red TSL1.0, compatibilidad con IPsec, compatibilidad con IEEE 802.1x, autenticación de usuario, impresión segura, sobrescritura de disco duro (8 tipos estándar), cifrado de los datos del disco duro, protección de copias (solo impresión)
Software	PageScope Net Care Device Manager, PageScope Data Administrator, PageScope Direct Print, PageScope Mobile, Print Status Notifier, Driver Packaging Utility

¹ El ciclo máximo de trabajo mensual describe el número máximo de páginas que un dispositivo puede producir en un mes. Esta especificación es una directriz que busca ofrecer una comparación de la durabilidad en lo referente a toda la línea de productos MFP y línea de impresoras de Konica Minolta, de manera que pueda instalarse el dispositivo apropiado para satisfacer las necesidades de los clientes.

² El tiempo de calentamiento puede variar dependiendo del entorno operativo y del uso.

³ Compatibilidad únicamente con versiones de 64 bits.



KONICA MINOLTA

**KONICA MINOLTA
BUSINESS SOLUTIONS DE MÉXICO SA DE CV**
AV. GUSTAVO BAZ N.º 312 ESQ. MARIO COLÍN
COL. CENTRO INDUSTRIAL TLALNEPANTLA
TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO C.P. 54030
Tel. 55578011

www.konicaminolta.com.mx



Artículo n.º: 4050SS
11/14