



KONICA MINOLTA

Giving Shape to Ideas



Una experiencia unificada, gracias al controlador Emperon® de Konica Minolta
Tóner polimerizado Simitri® HD para una calidad de impresión excelente y de bajo impacto ambiental

Compatibilidad con PSES y lectores de tarjetas opcionales para la autenticación
Más flexibilidad en el cumplimiento de las demandas de impresión especiales con i-Options de Konica Minolta

Monitoreo remoto vCare® para maximizar la productividad

Compatibilidad con impresión móvil (AirPrint, NFC)

bizhub C3100P

IMPRESORA A COLOR DE FUNCIÓN ÚNICA

impresora



impresora

bizhub C3100P

IMPRESORA A COLOR DE FUNCIÓN ÚNICA



Información general

bizhub C3100P	Para trabajos de impresión únicamente, la bizhub® C3100P combina un diseño que ahorra espacio con el controlador Emperon® e impresión de alta velocidad de 32 páginas en color por minuto. Es una solución de productividad ideal para entornos combinados de MFP y equipos de escritorio, sucursales y empresas pequeñas y medianas con demandas crecientes de documentos.
----------------------	---

Especificaciones del equipo

Memoria del equipo	1 GB (estándar)/2 GB (opcional)
Disco duro del equipo	320 GB (opcional)
Interfaz	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Ethernet, USB 2.0
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP, HTTPS
Estándares de transmisión	Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP
Tamaño del papel de impresión	4 x 6 pulg. a 8,5 x 14 pulg./tamaños de papel personalizados
Peso del papel de impresión	60 a 210 g/m ²
Capacidad de entrada de papel	Estándar: 350 hojas/Máx.: 850 hojas
Bandeja 1	250 hojas/4 x 6 pulg. a 8,5 x 11 pulg./60 a 210 g/m ²
Bandeja 2 (opcional)	500 hojas/8,5 x 11 pulg. a 8,5 x 14 pulg./60 a 90 g/m ²
Bypass manual	100 hojas/4 x 6 pulg. a 8,5 x 14 pulg./tamaños de papel personalizados/60 a 210 g/m ²
Impresión dúplex automática	8,5 x 11 pulg./60 a 210 g/m ²
Capacidad de producción	Máx.: 200 hojas
Volumen de impresión/copiado	Máx.: 120 000 páginas/mes ⁴
Vida útil del tóner	CMYK: 6000 páginas
Vida útil de la unidad de imagen	Negro: 30 000 páginas/CMY: 30 000 páginas
Consumo de energía	110 V/60 Hz, menos de 1,2 kW (equipo)
Dimensiones del equipo	13,8 pulg. x 17,6 pulg. x 21,4 pulg. (alt. x anch. x prof.)
Peso del equipo	Aprox. 62,4 lb

Especificaciones de la impresora

Proceso de copiado	Copiado láser electrostático, en tándem, indirecto
Sistema de tóner	Tóner polimerizado Simitri® HD
Velocidad de impresión	Hasta 32 ppm (Carta, monocromático o a color)
Velocidad en modo dúplex automático	Hasta 32 ppm (Carta, monocromático o a color)
Tiempo de salida de la primera copia	12,9 seg. (monocromático o a color)
Tiempo de calentamiento	Aprox. 36 seg. ²
Resolución de impresión	1200 x 1200 ppp, 600 x 600 ppp
Descripción de página	PCL 5e/c, PostScript 3, XPS ¹
Sistemas operativos	Windows (x32/x64): Vista/7/8 Windows Server (x32/x64): 2008/2008 R2/2012 ³ /2012 R2 Macintosh OS X 10.x o posterior Linux Citrix
Fuentes de la impresora	80 fuentes PCL Latin, 137 emulación PostScript 3 Latin
Funciones de la impresora	Impresión Direct Print ¹ de PDF, JPEG, TIFF, XPS ¹ y OOXML (DOCX, XLSX, PPTX), superposición de imágenes, marca de agua, impresión por imposición múltiple

Opciones

Bandeja de papel PF-14	8,5 x 11 pulg. a 8,5 x 14 pulg./500 hojas/hasta 90 g/m ²
Pedestal SCD-25	Asegura la altura ergonómica y proporciona espacio de almacenamiento para materiales de impresión, etc.
Disco duro HD-P06	Unidad de disco duro de 320 GB ¹
Memoria expandida de 1 GB	Ampliación de memoria de 1 GB para un procesamiento más rápido
Lector de tarjetas de ID	Diversas tecnologías de tarjetas ID ¹
Fuentes de códigos de barras LK-106	Compatible con impresión de códigos de barras nativos ¹
Fuentes Unicode LK-107	Compatible con impresión de fuentes Unicode nativas ¹
Fuentes A y B OCR LK-108	Compatible con impresión de fuentes A y B OCR nativas ¹
Cliente ThinPrint® LK-111	Compresión de datos de impresión para un menor impacto sobre la red
LAN inalámbrica SX-4600WAN	Conector inalámbrico de LAN a la red
Engrapadora práctica CS-1	Práctico engrapado de hasta 50 páginas por juego

Características del sistema

Seguridad	Filtrado de IP y bloqueo de puertos, SSL2 ¹ , SSL3 ¹ y comunicación de red TSL1.0 ¹ , compatibilidad con IPsec ¹ , compatibilidad con IEEE 802.1x ¹ , autenticación de usuario ¹ , impresión segura ¹ , sobrescritura de disco duro (8 tipos estándar) ¹ , cifrado de los datos del disco duro ¹
Software	PageScope Net Care Device Manager ¹ , PageScope WebConnection ¹ , PageScope Data Administrator ¹ , PageScope Direct Print ¹ , PageScope Mobile

¹ El disco duro opcional HD-P06 permite una impresión segura, prueba e impresión, imprimir y retener, almacenar trabajos, emulación XPS, compatibilidad con i-Option y compatibilidad con lectores de tarjetas de ID.
² El tiempo de calentamiento puede variar en dependiendo del entorno operativo y del uso.
³ Compatibilidad únicamente con versiones de 64 bits.
⁴ Volumen máximo mensual de copiado e impresión respaldado por el acuerdo de servicio del proveedor. Define el rango superior del volumen de uso esperado para el dispositivo. Los clientes deben considerar contar con varios equipos si el promedio se acerca regularmente al ciclo máximo de trabajo.



KONICA MINOLTA

KONICA MINOLTA
 BUSINESS SOLUTIONS DE MÉXICO SA DE CV
 AV. GUSTAVO BAZ N.º 312 ESQ. MARIO COLÍN
 COL. CENTRO INDUSTRIAL TLALNEPANTLA
 TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO C.P. 54030
 Tel. 55578011

www.konicaminolta.com.mx



Artículo n.º: C3100PSS
 11/14

© 2014 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DE MÉXICO SA DE CV. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso escrito. KONICA MINOLTA, el logotipo de KONICA MINOLTA, Count on Konica Minolta, bizhub, PageScope, y Giving Shape to Ideas son marcas registradas o marcas comerciales de KONICA MINOLTA, INC. Todos los demás nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Todas las características y funciones que se describen aquí pueden no estar disponibles en algunos productos. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

