



Una experiencia unificada, gracias al controlador Emperon® de Konica Minolta  
Tóner polimerizado de alta definición Simitri®, para una calidad de impresión excelente y de bajo impacto ambiental

Compatibilidad con PSES y lectores de tarjetas opcionales para la autenticación  
Más flexibilidad en el cumplimiento de las demandas de impresión especiales con i-Options de Konica Minolta

Monitoreo remoto vCare® para maximizar la productividad

## bizhub C3110

IMPRESORA/COPIADORA/ESCÁNER DE TAMAÑO COMPACTO A COLOR

TEU





### Visión general

<b>bizhub C3110</b>	El modelo bizhub® C3110 lleva más potencia de color a su escritorio, ofreciendo una calidad de imagen brillante de hasta 32 ppm, controlador de impresión Emperon, software PageScope® para la gestión de cuentas, e incluso fax opcional Super G3, todo combinado en un diseño compacto que ahorra espacio y se ajusta a la perfección a entornos mixtos de MFP y de escritorio.
---------------------	---

### Especificaciones del sistema

<b>Memoria del sistema</b>	1 GB (estándar)/2 GB (máximo)
<b>Disco duro del sistema</b>	320 GB (opcional)
<b>Interfaz</b>	10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet, USB 2.0
<b>Protocolos de red</b>	TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP, HTTPS
<b>Tipos de marcos</b>	Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP
<b>Alimentador de documentos con inversión automática</b>	Hasta 50 originales/4 x 6 pulg. a 8,5 x 11 pulg./50 a 110 g/m <sup>2</sup>
<b>Tamaño del papel de impresión</b>	4 x 6 pulg. a 8,5 x 14 pulg./Tamaños de papel personalizados
<b>Peso del papel de impresión</b>	60 a 210 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacidad de entrada de papel</b>	Estándar: 350 hojas Máx.: 850 hojas
<b>Bandeja 1</b>	250 hojas/4 x 6 pulg. a 8,5 x 11 pulg./60 a 210 g/m <sup>2</sup>
<b>Bandeja 2 (opcional)</b>	500 hojas/Carta, Oficio/60 a 90 g/m <sup>2</sup>
<b>Bypass manual</b>	100 hojas/4 x 6 pulg. a 8,5 x 14 pulg./Tamaños de papel personalizados/60 a 210 g/m <sup>2</sup>
<b>Impresión dúplex automática</b>	Carta, oficio/60 a 210 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacidad de salida</b>	Máx.: 150 hojas
<b>Volumen de impresión/copiado</b>	Máx.: 120 000 páginas/mes <sup>1</sup>
<b>Vida útil del tóner</b>	Negro: 6000 páginas/CMY: 6000 páginas
<b>Vida útil de la unidad de imagen</b>	Negro: 30 000 páginas/CMY: 30 000 páginas
<b>Consumo de energía</b>	110 V/60 Hz, Menos de 900 W (sistema)
<b>Dimensiones del sistema</b>	19,7 pulg. x 17,6 pulg. x 21,4 pulg. (Alt. x Anch. x Prof.)
<b>Peso del sistema</b>	Aprox. 76 lb.

### Especificaciones de la copiadora

<b>Proceso de copiado</b>	Copiado láser electrostático, en tándem, indirecto
<b>Sistema de tóner</b>	Tóner polimerizado Simitri® HD
<b>Velocidad de impresión</b>	Hasta 32 ppm (Carta, monocromático o a color)
<b>Velocidad en modo dúplex automático</b>	Hasta 32 ppm (Carta, monocromático o a color)
<b>Tiempo de salida de la primera copia</b>	13 seg./17 seg. (monocromático/color)
<b>Tiempo de calentamiento</b>	Aprox. 38 seg. <sup>2</sup>
<b>Resolución de copias</b>	600 x 600 ppp
<b>Gradaciones</b>	256 gradaciones
<b>Copias múltiples</b>	1 a 99
<b>Formato original</b>	4 x 6 pulg. a 8,5 x 14 pulg.
<b>Ampliación</b>	25 a 400 % en incrementos de 1 %; aumento automático
<b>Funciones de copiado</b>	Copiado dúplex, copiado de tarjetas de identificación, 2-en-1, 4-en-1, cartel, ajustes de densidad

### Especificaciones de impresora

<b>Resolución de impresión</b>	1200 x 1200 ppp, 600 x 600 ppp
<b>Descripción de página</b>	PCL 5e/c, Adobe® PostScript 3™, PDF 1.7, XPS <sup>4</sup>
<b>Sistemas operativos</b>	Windows (x32/x64): Vista/7/8 Windows Server (x32/x64): 2003/2012 <sup>3</sup> Macintosh OS X 10.x o posterior Linux Citrix
<b>Fuentes de impresora</b>	80 fuentes latinas de PCL, 137 Adobe® PostScript 3™ latinas
<b>Funciones de impresora</b>	Direct Print <sup>4</sup> de PDF, JPEG, TIFF, XPS <sup>4</sup> y OOXML (DOCX, XLSX, PPTX), impresión segura <sup>4</sup> , combinación, impresión múltiple; superposición de imágenes, marcas de agua

### Especificaciones de escaneado

<b>Velocidad de escaneado</b>	Hasta 31 opm (monocromático o a color)
<b>Resolución de escaneado</b>	600 x 600 ppp
<b>Modos de escaneado</b>	Escanear a correo electrónico, escanear a SMB, escanear a FTP, escanear a USB, escanear a disco duro, escanear a DPWS, TWAIN en red
<b>Formatos de archivo</b>	TIFF, PDF, PDF compacto, JPEG, XPS
<b>Destinos de escaneado</b>	250 (compartidos con fax), compatibilidad con LDAP

### Especificaciones de fax

<b>Fax</b>	Super G3 (opcional)
<b>Transmisión</b>	Analógica, PC-fax
<b>Resolución</b>	Máx.: 600 x 600 ppp
<b>Compresión</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Módem</b>	Hasta 33,6 Kbps
<b>Destinos</b>	250 (compartidos con escaneado), compatibilidad con LDAP
<b>Funciones</b>	Secuencial, grabación en modo de espera, PC-Fax

### Opciones

<b>Bandeja de papel PF-14</b>	Carta, Oficio/500 páginas/hasta 90 g/m <sup>2</sup>
<b>Copiadora de escritorio SCD-25</b>	Asegura la altura ergonómica y proporciona espacio de almacenamiento para materiales de impresión, etc.
<b>Disco duro HD-P06</b>	Unidad de disco duro de 320 GB <sup>4</sup>
<b>1 GB de memoria expandida</b>	Ampliación de memoria de 1 GB para un procesamiento más rápido
<b>Kit de fax FK-512</b>	Compatible con comunicación de fax G3 (requiere kit de montaje para MK-P04)
<b>Kit de montaje de fax MK-P04</b>	Kit de instalación para tarjeta de fax
<b>Lector de tarjetas de ID</b>	Diversas tecnologías de tarjetas ID <sup>4</sup>
<b>Fuentes de códigos de barras LK-106</b>	Compatible con impresión de códigos de barras nativos <sup>4</sup>
<b>Fuentes Unicode LK-107</b>	Compatible con impresión de fuentes Unicode nativas <sup>4</sup>
<b>OCR LK-108</b>	Compatible con impresión OCR y de fuentes A y B nativas <sup>4</sup>
<b>Fuentes A y B</b>	
<b>ThinPrint® Cliente LK-111</b>	Compresión de datos de impresión para un menor impacto sobre la red
<b>SX-4600WAN LAN inalámbrica</b>	Conector inalámbrico de LAN a la red
<b>Cómoda grapadora CS-1</b>	Conveniente grapado de hasta 50 páginas por juego

### Características del sistema

<b>Seguridad</b>	ISO 15408 EAL3 (bajo evaluación) <sup>4</sup> , filtrado de IP y bloqueo de puertos, SSL 2 <sup>4</sup> , SSL 3 <sup>4</sup> y comunicación de red TSL 1.0 <sup>4</sup> , compatibilidad con IPsec <sup>4</sup> , compatibilidad con IEEE 802.1x <sup>4</sup> , autenticación de usuario <sup>4</sup> , impresión segura <sup>4</sup> , sobrescritura de disco duro (8 tipos estándar) <sup>4</sup> , cifrado de los datos del disco duro <sup>4</sup>
<b>Software</b>	PageScope Net Care Device Manager, PageScope WebConnection, PageScope Data Administrator, PageScope Direct Print, PageScope Mobile

<sup>1</sup> El ciclo máximo de trabajo mensual describe el número máximo de páginas que un dispositivo puede producir en un mes. Esta especificación es una directriz que busca ofrecer una comparación de la durabilidad en lo referente a toda la línea de MFP de Konica Minolta y a la línea de impresoras, de manera que pueda instalarse el dispositivo apropiado para satisfacer las necesidades de los clientes.

<sup>2</sup> El tiempo de calentamiento puede variar dependiendo del entorno operativo y del uso.

<sup>3</sup> Compatibilidad solo x64.

<sup>4</sup> El disco duro opcional HD-P06 permite una impresión segura, prueba e impresión, imprimir y retener, almacenar trabajos, emulación XPS, compatibilidad con i-Option y compatibilidad con lectores de tarjetas de ID.



KONICA MINOLTA

KONICA MINOLTA  
BUSINESS SOLUTIONS DE MÉXICO SA DE CV.  
AV. GUSTAVO BAZ N°. 312 ESQ. MARIO COLÍN  
COL. CENTRO INDUSTRIAL TLALNEPANTLA  
TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO C.P. 54030  
Tel. 55578011

[www.konicaminolta.com.mx](http://www.konicaminolta.com.mx)



Artículo #: C3110SS  
6/14