



Vertiginosa velocidad de salida en impresión/copiado de 35 ppm a color y en ByN

Funcionalidad avanzada de captura de escaneado desde el panel de control táctil

Sistema de impresión Emperon integrado, emulación PostScript y PCL

Pantalla táctil grande de 7 pulgadas, con una facilidad similar a la del uso de una tableta, con menús lógicos e intuitivos

Memoria de 1 GB para velocidad de salida en impresión rápida, unidad de disco duro de 320 GB para el almacenamiento de documentos en el equipo

API abierta para la integración ágil del software

Compatibilidad con lectores de tarjetas IC para seguridad mejorada

bizhub C3350

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR COMPACTA

MFP





Visión general

bizhub C3350	Para un color económico y de alta calidad que nunca lo detiene, el modelo bizhub C3350 combina una salida de impresión/copiado de 35 ppm, funcionalidad avanzada de captura de escaneado y la comodidad de un control táctil y de deslizamiento, todo en un dispositivo de dimensiones compactas que se adapta a cualquier espacio de oficina y puede conectarse en red para entornos mixtos de MFP y equipos de escritorio.
---------------------	--

Especificaciones del sistema

Memoria del sistema	1 GB (estándar)
Disco duro del sistema	320 GB (estándar)
Interfaz	10-Base-T/100-Base-TX/1000-Base-T Ethernet, USB 2.0
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP, HTTPS
Tipos de marcos	Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP
Alimentador automático de documentos con inversión	Hasta 50 originales/5,5 x 8,5 pulg. a 8,5 x 14 pulg./50 a 128 g/m ²
Tamaño del papel de impresión	4 x 6 pulg. a 8,5 x 14 pulg./tamaños de papel personalizados
Peso del papel de impresión	60 a 210 g/m ²
Capacidad de entrada de papel	Estándar: 650 hojas Máx.: 1650 hojas
Bandeja 1	550 hojas/4 x 6 pulg. a 8,5 x 14 pulg./60 a 210 g/m ²
Bandeja 2-3 (opcional)	500 hojas/8,5 x 11 pulg. a 8,5 x 14 pulg./60 a 90 g/m ²
Bypass manual	100 hojas/4 x 6 pulg. a 8,5 x 14 pulg./tamaños de papel personalizados/60 a 210 g/m ²
Impresión dúplex automática	8,5 x 11 pulg. a 8,5 x 14 pulg./60 a 210 g/m ²
Modos de finalización	Grapado (fuera de línea)
Capacidad de salida	Máx.: 250 hojas
Grapado (opcional)	Máx.: 20 hojas (grapado fuera de línea)
Volumen de impresión/copiado	Máx.: 120 000 páginas/mes ¹
Vida útil del tóner	CMYK: 10 000 páginas
Vida útil de la unidad de imagen	CMYK: 50 000 páginas
Consumo de energía	120 V/60 Hz, menos de 1,2 kW (sistema)
Dimensiones del sistema	21,9 pulg. x 22,9 pulg. x 23,7 pulg. (Anch. x Prof. x Alt.)
Peso del sistema	Aprox. 105 lb

Especificaciones de la copiadora

Proceso de copiado	Copiado láser electrostático, en tándem, indirecto
Sistema de tóner	Tóner polimerizado Simitri® HD
Velocidad de impresión	Hasta 35 ppm (Carta, monocromático/color)
Velocidad en modo dúplex automático	Hasta 35 ppm (Carta, monocromático/color)
Tiempo de salida de la primera copia	9 seg./10 seg. (monocromático/color)
Tiempo de calentamiento	Aprox. 30 seg. ²
Resolución de copias	600 x 600 ppp
Gradaciones	256 gradaciones
Copias múltiples	1-999
Formato original	Máx.: hasta 8,5 x 14 pulg.
Ampliación	25 a 400 % en incrementos del 1 %, aumento automático
Funciones de copiado	Clasificación electrónica, trabajos múltiples, ajustes (contraste, nitidez, densidad de la imagen), copia de prueba, interrupción, modo de color, escaneado separado, ordenar/agrupar, combinación, selección de original, copiado de tarjetas de identificación, 2-en-1, 4-en-1

Especificaciones de impresora

Resolución de impresión	600 x 600 ppp, 1200 x 1200 ppp (menores velocidad)
Descripción de página	Emulación PCL 5e/c, PCL XL ver. 3.0, emulación Adobe® PostScript 3™ (3016), XPS ver. 1.0, OpenXPS, PDF 1.7
Sistemas operativos	Windows (x32/x64): XP/Vista/7/8 Windows Server (x32/x64): 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012 ³ Macintosh OS X 10.2.8 o posterior Linux Citrix
Fuentes de impresora	80 fuentes latinas de PCL, 137 Adobe® PostScript 3™ latinas
Funciones de impresora	Impresión directa de archivos TIFF, XPS, PDF y OOXML (DOCX, XLSX, PPTX), impresión segura, combinación, imposición, cartel, orden de las páginas de un folleto, marca de agua

Especificaciones de escaneado

Velocidad de escaneado	Hasta 37 opm (monocromático/color)
Resolución de escaneado	600 x 600 ppp
Modos de escaneado	Escanear a correo electrónico, escanear a SMB, escanear a FTP, escanear a USB, escanear a disco duro, escanear a DPWS, TWAIN en red
Formatos de archivo	JPEG, TIFF, XPS, PDF, PDF/A(1b), PDF compacto
Destinos de escaneado	2100 (compartidos con fax), compatibilidad con LDAP
Funciones de escaneado	Hasta 400 programas de trabajo

Especificaciones de fax

Fax	Super G3 (opcional)
Transmisión	Analógica, PC Fax
Resolución	Máx.: 600 x 600 ppp (ultrafina)
Compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Módem	Hasta 33,6 Kbps
Destinos	2100 (individuales y en grupo)
Funciones	Grabación en modo de espera, PC Fax, reenvío de faxes, programas de hasta 400 marcaciones

Opciones

Bandeja de papel PF-P13	8,5 x 11 pulg. a 8,5 x 14 pulg./500 hojas/hasta 90 g/m ²
Copiadora de escritorio DK-P03	Proporciona espacio de almacenamiento para materiales de impresión, etc.
Grapado fuera de línea FS-P03	Grapado en la esquina de 20 hojas
Teclado de 10 teclas KP-101	Para su uso en lugar de la pantalla táctil
Mesa de trabajo WT-P02	Ubicación de la grapadora fuera de línea, etc.
Tablero de fax FK-512	Compatible con comunicación de fax G3, funcionalidad de fax digital
Kit de montaje de fax MK-738	Kit de instalación para tablero de fax
Lector de tarjetas de ID MK-P02	Diversas tecnologías de tarjetas de ID Kit de instalación para lector de tarjetas de ID
Fuentes de códigos de barras LK-106	Compatible con impresión de códigos de barras nativos
Fuentes Unicode LK-107	Compatible con impresión de fuentes Unicode nativas
Fuentes OCR LK-108	Compatible con impresión OCR y de fuentes A y B nativas
ThinPrint® Cliente LK-111	Compresión de datos de impresión para un menor impacto sobre la red
LAN inalámbrica SX-4600WAN	Proporciona conectividad inalámbrica

Características del sistema

Seguridad	ISO 15408 EAL3 (bajo evaluación), filtrado de IP y bloqueo de puertos, SSL2, SSL3 y comunicación de red TSL1.0, compatibilidad con IPsec, compatibilidad con IEEE 802.1x, autenticación de usuario, impresión segura, sobrescritura de disco duro (8 tipos estándar), cifrado de los datos del disco duro, protección de copiado (solo impresión)
Software	PageScope Net Care Device Manager, PageScope Data Administrator, PageScope Direct Print, PageScope Mobile, Print Status Notifier, Driver Packaging Utility

¹ El ciclo máximo de trabajo mensual describe el número máximo de páginas que un dispositivo puede producir en un mes. Esta especificación es una directriz que busca ofrecer una comparación de la durabilidad en lo referente a toda la línea de MFP y a la línea de impresoras de Konica Minolta, de manera que pueda instalarse el dispositivo apropiado para satisfacer las necesidades de los clientes.

² El tiempo de calentamiento puede variar dependiendo del entorno operativo y del uso.

³ Compatibilidad solo x64.



KONICA MINOLTA

**KONICA MINOLTA
BUSINESS SOLUTIONS DE MÉXICO SA DE CV**
 AV. GUSTAVO BAZ N°. 312 ESQ. MARIO COLÍN
 COL. CENTRO INDUSTRIAL TLALNEPANTLA
 TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO C.P. 54030
 Tel. 55578011

www.konicaminolta.com.mx



Artículo #: C3350SS
7/14