



> IMPRESIÓN > COPIADO
> ESCANEADO > FAX

TASKalfa 7052ci

SISTEMA MULTIFUNCIONAL
COLOR

PODEROSO RENDIMIENTO EN COLOR... CONECTANDO Y COLABORANDO.



*TASKalfa 7052ci + DF-7110+
BF-730 + PF-7120

La TASKalfa 7052ci es un Multifuncional a Color versátil que combina funciones como copiado, escaneo y fax opcional, con herramientas flexibles de impresión móvil. La alta velocidad del escáner de una sola pasada envía de una manera rápida los documentos virtualmente a cualquier destino – correo electrónico, carpeta en la red, USB, etc. Igualmente su impresionante velocidad de hasta 65 ppm en color y 70 ppm Blanco y negro. La TASKalfa 7052ci es personalizable y puede equiparse agregando bandejas de papel, finalizador profesional, Controlador EFI Fiery y las aplicaciones de Kyocera. Totalmente adaptable y confiable, la TASKalfa 7052ci convierte los procesos inkomodos en eficientes.

- > Tecnologías de imagen vívida de hasta 65 páginas por minuto a color y 70 páginas por minuto en blanco y negro
- > Calidad de impresión excepcional hasta 1200 dpi
- > Capacidad de papel estándar de 4,150 hojas, hasta 7,650 hojas
- > Soporte de papel flexibles y tamaños de papel de hasta 12"x 48"
- > Pantalla táctil a color de 9 pulgadas personalizada con pantalla de inicio como una tableta.
- > Opciones avanzadas de finalizado para impresión profesional, con

un finalizador externo de 4,000 hojas y doblador de tipo librito opcional

- > Opcional controlador Fiery EFI® para flujos de trabajo a color complejos
- > Eficiente escaneado a color de alta velocidad hasta 220 ipm
- > Estándar interfaz host USB para impresión y escaneo sobre la marcha
- > Impresión y escaneo inalámbricos
- > Compatible con Apple AirPrint®, Google Cloud Print™ y KYOCERA Mobile Print en cualquier momento y en cualquier lugar
- > Sistema de transmisión de datos en proximidad (NFC) estándar para Android y Wi-Fi Direct, que brinda la conveniencia adicional de los dispositivos inteligentes
- > KYOCERA Fleet Services, un sistema seguro de monitoreo basado en la nube, optimizan el tiempo de actividad del dispositivo y reducen los costos

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Configuración: Sistema Multifuncional a Color: Impresión/Escaneo/Copiado/Opción de Fax
Páginas por Minuto: Blanco y Negro: Carta: 70 ppm, Legal: 42 ppm, Doble Carta: 35 ppm, 12" x 18": 35 ppm (solo impresión)
 Color: Carta: 65 ppm, Legal: 39 ppm, Doble Carta: 32 ppm, 12" x 18": 32 ppm (solo impresión)
Tiempo de Calentamiento: 44 Segundos o Menos (Encendido)
Salida de la Primera Impresión: Copiado: Blanco y Negro: 5.4 Segundos o Menos; a Color: 6.2 Segundos o Menos
 Impresión: Blanco y Negro: 5.3 Segundos o Menos; a Color: 6.3 Segundos o Menos
Pantalla: Pantalla Táctil a Color de 9 Pulgadas
Resolución: 600 x 600 dpi; 9600 dpi x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Memoria/Disco Duro: Estándar de 4.5 GB RAM/8 GB SSD/Disco Duro de 320 GB
Dúplex: Estándar Dúplex sin Apilar que Admite de Media Carta a 12" x 18", 14 lb Bond – 166 lb Index (52 – 300 g/m²)
Bandeja de Salida de Papel Estándar: Media Carta - 12" x 18" / 270 Hojas; Banner (Hojas Sueltas) Hasta 12" x 48"
Requisitos Eléctricos: 120 V, 60 Hz, 16 A
Consumo de Electricidad Típico (TEC): 120 V: 3.2 kWh/semana
Dimensiones: 750mm An. x 822mm Pr. x 1,234mm Al.
Peso: 185 kg
Ciclo de Trabajo Mensual Máximo: 400,000 Páginas por Mes

SUMINISTRO DE PAPEL

Fuentes de Papel Estándar: Bandeja Dual para 500 Hojas, Bandeja Dual para 1,500 Hojas, MPT (Bandeja Multipropósito) para 150 Hojas; Selección/Conmutación Automática
Fuentes de Papel Opcionales: Bandeja Dual para 500 Hojas (PF-730(B)), Bandeja Dual para 1,500 Hojas (PF-740(B)); Bandejas Laterales de Gran Capacidad: Bandeja de Alta Capacidad para 3,000 Hojas (PF-7120); Bandeja Lateral para 500 Hojas (PF-7130)²
Capacidad de Papel: Estándar: 4,150 Hojas; Máximo: 7,650 Hojas
Tamaño de Papel: Bandeja 1: 5.5" x 8.5" - 12" x 18" (Media Carta a Legal); Bandeja 2: 5.5" x 8.5" - 12" x 18", Tamaño Personalizado; PF-730(B): 5.5" x 8.5" - 12" x 18"; PF-7120: 11" x 8.5"; PF-7130: 8.5" x 11" - 12" x 18"; PF-740(B): 11" x 8.5"; MPT: 5.5" x 8.5" - 12" x 18" (Hojas Múltiples); Hasta 12" x 48" Banner (Hojas Sueltas)
Densidad del Papel: Bandejas/MPT (Bandeja Multipropósito): 16 lb Bond – 166 lb Index (60 – 300 g/m²)
Tipos de Papel: Estándar/Opción de Bandeja: Papel Común, Bond, Reciclado, Sobres; MPT (Bandeja Multipropósito): Papel Común, Bond, Reciclado, Papel de Tarjetas, Transparencias, Etiquetas, Sobres

ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

Estándar: Autenticación Local, Autenticación de Red (IPsec, HTTPS, LDAP sobre SSL, SNMPv3); Impresión Segura (IPP sobre SSL); Escaneo a e-mail (POP3/SMTP sobre SSL); Escaneo a FTP (FTP sobre SSL); Escaneo a SMB/PC/USB; FTP sobre SSL
Opcional: Kit de Seguridad de Datos (E): Modo de Sobrescritura del Disco Duro, Codificación de Datos del Disco Duro

ESPECIFICACIÓN DE IMPRESIÓN

Controlador Estándar: Freescale QorIQ P1024 (Dual Core) / 1.2 GHz
PDL/Emulaciones: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL5c), KPDL3 (P53), PDF, XPS, OPEN XPS; Opción de (UG-34): ProPrinter de IBM, Impresora de Línea, LQ-850
Resolución de Impresión: Hasta 1200 x 1200 dpi
Fuentes: 136 KPDL3, 93 PCL6, 8 Windows Vista, 1 Bitmap
Compatibilidad con SO: Windows: XP/Vista/7/8/8.1/10/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2; Novell NetWare 3.x/4.x/5.x/6.x; Mac OS 10.x; Habilitado para

AirPrint; Sun OS 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX (LPR)
Impresión Móvil: Apple AirPrint®, Google Cloud Print™, KYOCERA Mobile Print
Interfases: Estándar: 10/100/1000BaseTX; USB 2.0 de Alta Velocidad,
 4 Interfaces de Host USB, 2 Ranuras de Expansión, LAN Inalámbrica (Distancia de Comunicación 30m)
Opción: 10/100/1000 BaseTX (IB-50 para Tarjeta de Red Doble NIC), IEEE 802.11 b/g/n (IB-51 para Interfaz LAN Inalámbrica) (Distancia de Comunicación 100m)
Impresión en Red y Protocolos Admitidos: TCP/IP, FTP, LPR, NetBEUI, IPv4, IPv6, IPsec, SSL, HTTP, LPD, IPP, RawPort, LLTD, SNT, DHCP, SMTP, POP3, DNS, SNMPv1/v2, Escaneo/Impresión WSD
Drivers: KX Driver, KX (XPS) Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini Driver, Driver para Fax en Red, TWAIN Driver, WIA Driver, Monitor de Estado, Novell NDPS, Perfil Común, Salida de PDF, Marca de Agua de Seguridad, Optimizador de Color, Linux SANE Driver, Linux Driver, Mac Driver, Windows Inbox Driver, KX PRESCRIBE Generador de Macro
Utilitarios: KYOCERA Net Direct Print, Utilidad de Administración de Archivos, KYOCERA Print Center, KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, Configuración Rápida, KYOCERA Net Manager(Pro), KYOCERA Net Manager (Basic), ID Registro, Servicio de Gestión de Software, Upgrade Studio, Web Package Builder, Web Package Maker, Herramienta de Borrado, Herramienta de Configuración Wi-Fi

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Tipo de Escaneo: Escáner a Color y Blanco y Negro
Resolución del Escáner: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi
Formatos de Archivo: TIFF (Compresión MMR), PDF (Compresión MMR), PDF (Alta Compresión), OpenXPS, XPS, JPEG
Extensión PDF: Opción de PDF Disponible para hacer Búsquedas (OCR, Reconocimiento Óptico de Caracteres)
Velocidades de Escaneo (Monocromático/Color a 300 dpi): Simple faz: Blanco y Negro/Color 120 ipm; Dúplex: Blanco y Negro/Color: 220 ipm
Conectividad/Protocolos Soportados: 10/100/1000BaseTX, TCP/IP; USB 2.0 de Alta Velocidad
Funciones de Escaneo: Escaneo a Carpeta (SMB), Escaneo a E-mail, Escaneo a FTP, Escaneo a FTP sobre SSL, Escaneo a USB, Escaneo WSD y Escaneo TWAIN
Tamaño del Original: Mediante Procesador de Documentos: Media Carta a Doble Carta (5.5" x 8.5" - 11" x 17"); Vidrio: Hasta 11" x 17"
Drivers: Driver TWAIN / KM-WSDj / WSD

ESPECIFICACIONES DE COPIADO

Resolución de Copiado: 600 x 600 dpi
Modo de Imagen: Texto, Foto, Texto/Foto, Gráfico/Mapa
Copia Continua: 1 a 999 / Autorreinicializable a 1
Otras Funciones: Ampliación Automática, Selección Automática de Papel, Inicio Automático, Cambio Automático de Bandeja, Interrupción de Copia, Inversión Positivo/Negativo, Imagen Espejo, Copia Rotada, Borrado de Bordes, Copia Dividida, Compaginación Electrónica, Desplazamiento de Margen, Número de Página, Superposición de Formularios, Zoom XY, Evitar que la Tinta Traspase la Hoja, Estampar Texto, Estampado Bates, Saltar Página en Blanco
Administración de Trabajos: 1,000 Códigos, Departamentos, Programas de Trabajo, Creación de Trabajos, Teclas de Acceso Directo, Repetir Copia
Ajuste del Color: A un Toque (One Touch), Matiz, Exposición Automática, Nitidez

Ampliación/Zoom: Tamaño Completo, 4 Índices Preestablecidos de Reducción y 4 de Ampliación, Zoom del 25 al 400 % en Incrementos de 1 %
Buzón de Documentos: Buzón Personal, Buzón de Trabajos, Buzón de Memoria Extraíble, Buzón de Fax (con Opción de Sistema de Fax)

ESTÁNDAR DE PROCESADORES DE DOCUMENTOS

Tipo/Capacidad: Procesador de Documentos de Doble Escaneo/270 Hojas
Originales Admitidos: 5.5" x 8.5" - 11" x 17"
Pesos Admitidos: Simple faz: 16 lb Bond – 68 lb Index (35 – 220 g/m²); Dúplex: 13 lb – 32 lb Bond (50 – 220g/m²)

OPCIÓN DE ESPECIFICACIONES DEL FAX

Tipo de Fax: Sistema de Fax 12
Compatibilidad/Compresión de Datos: Fax G3/MMR, MR, MH, JBIG
Velocidad de Transmisión/Velocidad del Módem: Menos de 3 Segundos / 33.6 Kbps
Memoria del Fax: Estándar con 170 MB
Driver: Driver para Fax en Red
Funciones del Fax: Fax en Red; Transmisión y Recepción Dúplex, Transmisión y Recepción Cifradas, Codificada y Polling; Difusión Masiva

OPCIONAL FINALIZADOR INTERNO DE 4,000 HOJAS DF-7110

Capacidad de Apilamiento/Engrapado: 4,000 Hojas; Bandeja Secundaria (B): 200 Hojas / 65 Hojas (hasta 24 lb Bond [90 g/m²])
Tamaño de Papel: 5.5" x 8.5" - 12" x 18"
Densidad del Papel: 14 lb Bond – 166 lb Index (52 – 300 g/m²)
Posición de Engrape en Borde: 3 Posiciones: Superior Izquierdo, Inferior Izquierdo, Pliegue Central
Opcional Perforadora: Unidad de Perforado PH-7A de 2 y 3 Perforaciones, Admite 8.5" x 11" - 12" x 18"; 14 lb Bond – 166 lb Index (45 – 300 g/m²)
Dimensiones: 607.3 mm An. x 668.6 mm Pr. x 1061.2 mm Al.
Opcional Doblador Tipo Librillo/Unidad de Tríptico: Doblador Tipo Librillo BF-730 con Capacidad para 8.5" x 11", 8.5" x 14", 11" x 17"; Engrapado de Librillo Doblado: 16 lb – 24 lb Bond (60 – 90 g/m²), 20 Hojas; 25 lb – 28 lb Bond (91 – 105 g/m²), 13 Hojas; Doblado de Librillo sin Grapa: 16 lb – 24 lb Bond (60 – 90 g/m²), 5 Hojas; 25 lb Bond – 72 lb Index (91 – 120 g/m²), 3 Hojas; 32 lb Bond – 110 lb Carátula (121 – 256 g/m²), 1 Hoja; Capacidad de Tríptico 8.5" x 11" solo para: 16 lb – 24 lb Bond (60 – 90 g/m²), 5 Hojas; 25 lb Bond – 72 lb Index (91 – 120 g/m²), 3 Hojas; 16 lb – 28 lb Bond (60 – 105 g/m²), 1 Hoja
Opcional Bandeja Múltiple: MT-730(B) con 7 Bandejas; Admite 16 lb Bond – 90 lb Index (60 – 163 g/m²); Capacidad de Apilamiento por Compartimiento: 100 Hojas: 5.5" x 8.5", 8.5" x 11"; 50 Hojas: 8.5" x 14", 11" x 17"

OPCIONES ADICIONALES

Guía de Banner (A), Kit de Internet Fax (A), Kit de Autenticación de Tarjeta (B), Tarjeta de Red Gigabit (IB-50), LAN Inalámbrica IEEE 802.11 b/g/n (IB-51), ThinPrint (UG-33), Emulación (UG-34), Sujetador del Teclado 10, Contador de Claves, Kit de Fijación del Contador de Claves, Bandeja de Copia (D), Kit de Seguridad de Datos (E), Sistema de Impresión Fiery EFI³, Teclado Numérico (NK-7110)

¹ Requiere PF-7130
² Requiere PF-730(B) o PF-740(B)
³ Solo se puede instalar 1 opción de finalizado
⁴ Requiere DF-7110
⁵ Requiere Printing System Interface Kit

SOLO DE KYOCERA

KYOCERA Document Solutions es líder mundial en la industria de tecnologías de imágenes digitales con una línea de soluciones para documentos premiada, que de forma constante establece las normas para obtener un alto rendimiento, calidad de imagen superior, aplicaciones de flujo de trabajo mejoradas, facilidad de uso y durabilidad.

¿Quiere dinamizar su flujo de trabajo de documentos? KYOCERA ofrece una línea importante de aplicaciones de negocios que se integra directamente y de forma segura con sus equipos multifuncionales. Para obtener más información sobre las aplicaciones de negocios adecuadas para su actividad, visite la sección de Soluciones en nuestro sitio web.

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo. Para leer las últimas novedades sobre conectividad, visite www.kyoceradocumentsolutions.com/mx
 MAC y AirPrint son marcas registradas de Apple, Inc.
 Google Cloud Print es una marca registrada de Google, Inc.
 TASKalfa, PRESCRIBE, KX Driver, y Command Center RX son marcas registradas del grupo Kyocera.
 Las demás marcas son propiedad de sus titulares respectivos.



KYOCERA Document Solutions America, Inc.
 Casa Matriz: 225 Sand Road, Fairfield, NJ 07004-0008, EE. UU.
 ©2016 KYOCERA Document Solutions America, Inc.
 IC n.º 855D400447

